

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 202275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Sadico verwarming straat en nummer: Rechtestraat 18 postnummer en gemeente: 2140, Borgerhout tel: 0486235717 e-mail: info@sadico.be ondernemingsnummer: BE0774564893																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Technicus voornaam en achternaam: mohamed saddik erkenningsnummer: GV GV35656 / TV Datum onderhoud: 08-02-2026 Arbeidsduur: van 15:16 tot 15:59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Klant voornaam en achternaam: Boukamza Yassine straat en nummer: Liersesteenweg 144 - 5 postnummer en gemeente: 2640; Mortseltel: 0470618622 e-mail: yassine.boukamza@hotmail.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C. (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Toestel merk: Remeha type: Avanta silver plus bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 1031501058280 nominaal vermogen (kW): 23.6 Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">eenheid</th> <th rowspan="2">Brandstof 1: Vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th rowspan="2">Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="6">Proef II: Eindmeting **</th> <th rowspan="2">OK</th> <th rowspan="2">Niet OK</th> </tr> <tr> <th>□ LL</th> <th>□ 25</th> <th>□ 50</th> <th>□ 75</th> <th>☒ HL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>spoeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>spoeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>spoeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>19.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>4.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>9.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td>41</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>43.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>10.9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (t_g - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>32.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>88.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>88.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; H_i)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>98.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98.3</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NO_x) O₂-referentie (%): 3.0</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>63564270</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63564270</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>08/02/2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>08/02/2026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>15:32:38</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15:32:38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Veilige staat van werking</td> </tr> <tr> <td>druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)</td> <td>4.9 Pa</td> <td>1, 2, 3</td> <td></td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verluchting en ventilatie stooklokaal</td> <td></td> <td>1, 2, 3</td> <td></td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			eenheid	Brandstof 1: Vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **						OK	Niet OK	□ LL	□ 25	□ 50	□ 75	☒ HL	Keteltemperatuur	°C	1,2	65						65			spoeier: merk en type		1										spoeier: debiet		1										spoeier: hoek	graden	1										Pompdruk	bar	1										gasdruk Teller	mbar	2	19.7						19.7			Gasblok	mbar	2										Branderbed	mbar	2										rookindex	Bacharach	1								☐	☐	zuurstof (O₂)	%	1, 2	4.6						4.6			koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	9.3						9.3			koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	41						41	☒	☐	rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	43.4						43.4			temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	10.9						10.9			nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	32.5						32.5			verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	88.5						88.5			verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	98.3						98.3	☒	☐	Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3.0	mg/m³											Serienummer Testo		1, 2	63564270						63564270			datum		1, 2	08/02/2026						08/02/2026			tijd		1, 2	15:32:38						15:32:38			geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK						☐ Niet OK		geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK						☐ Niet OK		zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK						☐ Niet OK		Veilige staat van werking												druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	4.9 Pa	1, 2, 3		☐ OK						☐ Niet OK		verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3		☒ OK						☐ Niet OK		dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2		☒ OK						☐ Niet OK		dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☒ OK						☐ Niet OK	
	eenheid					Brandstof 1: Vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **						OK	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		□ LL	□ 25	□ 50	□ 75			☒ HL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Keteltemperatuur	°C	1,2	65						65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
spoeier: merk en type		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
spoeier: debiet		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
spoeier: hoek	graden	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pompdruk	bar	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
gasdruk Teller	mbar	2	19.7						19.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gasblok	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Branderbed	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
rookindex	Bacharach	1								☐	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
zuurstof (O₂)	%	1, 2	4.6						4.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	9.3						9.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	41						41	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	43.4						43.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	10.9						10.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	32.5						32.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	88.5						88.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	98.3						98.3	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3.0	mg/m³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Serienummer Testo		1, 2	63564270						63564270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
datum		1, 2	08/02/2026						08/02/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
tijd		1, 2	15:32:38						15:32:38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Veilige staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	4.9 Pa	1, 2, 3		☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3		☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2		☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig </td> <td> Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 08/02/2028 </td> </tr> </table>		Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 08/02/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 08/02/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be . Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/privacy).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														