

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: SA-339275.01																																																																																																																																																																											
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Vaillant Group Belgium N.V. straat en nummer: Golden Hopestraat 15 postnr en gemeente: 1620 Drogenbos tel: 02/334 93 00 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0401.874.760	TECHNICUS voornaam en achternaam: Burak Catagay Comert erkenningsnummer: ERK/TGB/106361 Datum onderhoud: 04/03/2025 Arbeidsduur van: 11:31 tot 12:23																																																																																																																																																																										
Klant voornaam en achternaam: straat en nummer: Elzenveld 1 postnr en gemeente: 1930 Zaventem tel: fax: e-mail:	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: straat en nummer: Elzenveld 14 postnr en gemeente: 1930 Zaventem tel: fax: e-mail:																																																																																																																																																																										
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																											
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C43 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																											
Toestel merk: Vaillant type: EcoTEC pro VC BE 256/3-3 H bouwjaar: 2007 fabricatienummer: 21074600100025130001005580N9 nominaal vermogen (kW): 25	Brander (enkel CV) merk: Vaillant type: EcoTEC pro VC BE 256/3-3 H bouwjaar: 2007 fabricatienummer: 21074600100025130001005580N9 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 25																																																																																																																																																																										
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">eenheid</th> <th rowspan="2">Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th rowspan="2">Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="2">Proef II: Eindmetingen **</th> <th rowspan="2">OK</th> <th rowspan="2">Niet OK</th> </tr> <tr> <th>☐ Laaglast</th> <th>☒ Hooglast</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O2)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>5.2</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO2)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>9</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>65</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (tg)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>46,7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>omgevingstemperatuur (ta)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>23,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (tg - ta)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>23,1</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgasrendement (bovenwaarde)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>89,2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookgasrendement (onderwaarde)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>98,8</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>serienummer EUROLYZER STX</td> <td>06-46-022</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>(4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>04/03/2025</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td></td> <td>12:13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmetingen **		OK	Niet OK	☐ Laaglast	☒ Hooglast	keteltemperatuur	°C	1, 2					sproeier: merk en type		1					sproeier: debiet		1					sproeier: hoek	graden	1					pompdruk	bar	1					gasdruk teller	mbar	2					gasdruk gasblok	mbar	2					gasdruk branderbed	mbar	2					rookindex	Bacharach	1			☐	☐	zuurstof (O2)	%	1, 2		5.2	☐	☐	koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2		9	☐	☐	koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		65	☒	☐	rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2		46,7			omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2		23,6			nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2		23,1	☐	☐	rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2		89,2			rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2		98,8	☒	☐	serienummer EUROLYZER STX	06-46-022	1, 2		(4)			datum		1, 2		04/03/2025			tijd		1, 2		12:13			geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK		geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK		zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK	
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *				Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmetingen **			OK	Niet OK																																																																																																																																																																	
		☐ Laaglast	☒ Hooglast																																																																																																																																																																								
keteltemperatuur	°C	1, 2																																																																																																																																																																									
sproeier: merk en type		1																																																																																																																																																																									
sproeier: debiet		1																																																																																																																																																																									
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																																																																									
pompdruk	bar	1																																																																																																																																																																									
gasdruk teller	mbar	2																																																																																																																																																																									
gasdruk gasblok	mbar	2																																																																																																																																																																									
gasdruk branderbed	mbar	2																																																																																																																																																																									
rookindex	Bacharach	1			☐	☐																																																																																																																																																																					
zuurstof (O2)	%	1, 2		5.2	☐	☐																																																																																																																																																																					
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2		9	☐	☐																																																																																																																																																																					
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		65	☒	☐																																																																																																																																																																					
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2		46,7																																																																																																																																																																							
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2		23,6																																																																																																																																																																							
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2		23,1	☐	☐																																																																																																																																																																					
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2		89,2																																																																																																																																																																							
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2		98,8	☒	☐																																																																																																																																																																					
serienummer EUROLYZER STX	06-46-022	1, 2		(4)																																																																																																																																																																							
datum		1, 2		04/03/2025																																																																																																																																																																							
tijd		1, 2		12:13																																																																																																																																																																							
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK																																																																																																																																																																						
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK																																																																																																																																																																						
zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK																																																																																																																																																																						
Veilige staat van werking																																																																																																																																																																											
druk rookgasafvoerkanaal	3 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																																							
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																																							
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																																							
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																																							
* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																																																																											
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 04/03/2027																																																																																																																																																																									
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																											

(handtekening erkende technicus (gas of stooktoestel of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm gebruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: SA-339275.01
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Vaillant Group Belgium N.V. straat en nummer: Golden Hopestraat 15 postnr en gemeente: 1620 Drogenbos tel: 02/334 93 00 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0401.874.760		TECHNICUS voornaam en achternaam: Burak Catagay Comert ☒ erkenningsnummer: ERK/TGB/106361 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 04/03/2025 Arbeidsduur van: 11:31 tot 12:23	
Klant voornaam en achternaam: Betty Janssens straat en nummer: Elzenveld 1 postnr en gemeente: 1930 Zaventem tel: fax: e-mail: Janssensbetty@hotmail.com		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: straat en nummer: Elzenveld 14 postnr en gemeente: 1930 Zaventem tel: fax: e-mail: Janssensbetty@hotmail.com	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 43 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel merk: Vaillant type: EcoTEC pro VC BE 256/3-3 H bouwjaar: 2007 fabricatienummer: 21074600100025130001005580N9 nominaal vermogen (kW): 25		Brander (enkel CV) merk: Vaillant type: EcoTEC pro VC BE 256/3-3 H bouwjaar: 2007 fabricatienummer: 21074600100025130001005580N9 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 25	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger) ☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:	
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:	
Andere opmerkingen:	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór 04/03/2027	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 04/03/2027	

(handtekening erkende technicus (gas of stooktoestel of geschoold vakman (vast brandstof)))	(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be