

radier 35 cm
visqueen
sable stabilisé 10 cm

COUPE AB

Fondations : type et dimensions selon étude de l'ingénieur en stabilité

LEGENDE

mur mitoyen :

- élément silico-calcaire 15 cm
- isolation acoustique 2 cm
- élément silico-calcaire 15 cm

cloison intérieure non portante :

- carreaux de plâtre 10 cm
- hydrofuge pour 1er tas et locaux humides

idem, à réaliser après pose des canalisations dans les gaines

cloison intérieure portante :

- élément silico-calcaire 15 cm

mur de façade :

- élément silico-calcaire 15 cm
- isolation thermique 8 cm (Recticel Eurowall)
- vide 2 cm
- brique de parement 10 cm

cloison séparation cage escalier et cage ascenseur :

- élément silico-calcaire 21,4 cm
- isolation acoustique 3 cm
- bloc de plâtre acoustique 7 cm

murs enterrés en béton

dalle plancher entre étages :

- Les portes RF sont bitulaires du label BENOR - ATG, installées par des poseurs agréés par le Ministre de l'Intérieur
- Toutes les portes RF sont munies de ferme-porte automatiques, sauf les portes des appartements
- les passages de câbles au travers d'un élément RF sont resserrés au moyen de :
 - mortiers RF
 - plâtre
 - ou laine de roche comprimée
- structure métallique RF 1 H (surdimensionnée avec attestation ingénieur)
- sous-toiture incombustible et pare-vapeur classé A1. Tous les matériaux de la toiture doivent être constitués de matériaux classés A1 selon norme S21-203.

VENTILATION :

système C :

- amenée d'air frais par grille de ventilation réglable dans les châssis des locaux de vie (séjour et chambres)
- évacuation air vicié par extraction mécanique dans locaux humides (cuisine, WC, salle de bains, buanderie)

- eaux pluviales
- eaux usées
- eaux vannes

commune	MONT-SAINT-GUIBERT		
province	BRABANT WALLON		
ouvrage	CONSTRUCTION DE DEUX IMMEUBLES A APPARTEMENTS avec une SURFACE COMMERCIALE rue des Béclines, 29 et 31 tère Div. section B n° 285 g 2		
maître de l'ouvrage	s.a. L' Argayon chaussée de Wavre, 44 a 5030 GEMBOLOUX		
architecte	Marc LECAPITAINE - architecture - sprl rue Castor, 20 1421 OPHAIN BOIS-SEIGNEUR-ISAAC tél : 0475 32 75 03		
indice	date	modifications	
A	24 / 03 / 10		nouvelle demande : bloc A déplacé à front de rue
B	08 / 10 / 10		remplacement briques grises par briques brun rouge nuancé
C	06 / 11 / 10		adaptation suivant remarques pompiers
D	15 / 12 / 10		bloc A : 50 cm entre porte entrée appartements et mur de refend
E	18 / 05 / 11		cloisons de 10 cm en silico-calcaire remplacées par
			- maçonneries de 9 cm en blocs de béton lourd au sous-sol
			- carreaux de plâtre de 10 cm au roc et aux étages
F	21 / 06 / 11		ascenseur s'arrête au niv. + 3
G	19 / 08 / 11		cabine HT et locaux compteurs
H	03 / 09 / 11		trémie ascenseur 150 x 160 » cotation gaines
I	19 / 08 / 11		cabine HT - ventilations H et B ...
J	20 / 10 / 11		gaines
K	19 / 03 / 13		changements d'adresses (maître de l'ouvrage et architecte)

DOSSIER D' EXECUTION IMMEUBLE A PLANS - COUPE AB	juillet 2011 échelle : 1/100 03^k
---	--