



REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: INT-2025071411	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus		
naam: SENEK NV straat en nummer: Simon Bolivarlaan 36 postnummer en gemeente: 1000, Brussel tel: 000000001 e-mail: no-reply@senec.be ondernemingsnummer: BE0422672748		voornaam en achternaam: Suleiman Safai Majd ☒ erkend technicus: GV ERK/TGB/108998 / TV ☒ Schoorsteenveger Datum reiniging: 2025-12-15 Arbeidsduur: van 11:21 tot 12:10		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: nill HAARSTYLISTE DE SPIEGEL straat en nummer: SINT-DIONYSIUSSTRAAT 54 postnummer en gemeente: 9051; SINT-DENIJS-WESTREM tel: 3292218060 e-mail: annick.homme@telenet.be		Naam stooktoestel: Vaillant straat en nummer: Sint-Dionysiusstraat 54 postnummer en gemeente: 9051; Gent tel: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C c33 (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Vaillant type: VCV BE 286/5_3 R2 bouwjaar: 2014 fabricatienummer: 211451100116270001026635N33 nominaal vermogen (kW): 19.7		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid Gasvormige brandstof: ☒ ontstopping (erkend technicus) ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reiniging van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander Vloeibare brandstof: ☐ reiniging van de filters (erkend technicus) ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander Vaste brandstof: ☐ nazicht algemene staat (geschoold vakman) ☐ reiniging inwendige delen warmtebron				
Gebreken en maatregelen				
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:				
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:				
Andere opmerkingen:				
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		15/12/2027		
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		15/12/2027		
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen		

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: INT-2025071411																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: SENEK NV straat en nummer: Simon Bolivarlaan 36 postnummer en gemeente: 1000, Brussel tel: 000000001 e-mail: no-reply@senec.be ondernemingsnummer: BE0422672748		Technicus voornaam en achternaam: Suleiman Safal Majd erkenningsnummer: GV ERK/TGB/108998 / TV Datum onderhoud: 2025-12-15 Arbeidsduur: van 11:21 tot 12:10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Klant voornaam en achternaam: null HAARSTYLISTE DE SPIEGEL straat en nummer: SINT-DIONYSIUSSTRAAT 54 postnummer en gemeente: 9051; SINT-DENIS-WESTREM tel: 3292218060 e-mail: annick.homme@telenet.be		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel: Vaillant straat en nummer: Sint-Dionysiusstraat 54 postnummer en gemeente: 9051; Gent tel: e-mail:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kenmerken van het stooktoestel (bids aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
☒ Centraal* ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C c33 (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ nlet-premix (Gi) ☒ premix (Gi) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Toestel merk: Vaillant type: VCV BE 286/5_3 R2 bouwjaar: 2014 fabricatienummer: 211451100116270001026635N33 nominaal vermogen (kW): 19.7		Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Goede staat van werking		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">eenheid</th> <th rowspan="2">Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th rowspan="2">Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="5">Proef II: Eindmeting **</th> <th rowspan="2">OK</th> <th rowspan="2">Niet OK</th> </tr> <tr> <th>□ LL</th> <th>□ 25</th> <th>□ 50</th> <th>□ 75</th> <th>☒ HL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>8.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>7.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>68</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>55.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>58.3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_l)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>15.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (t_g - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>40.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>87.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; H_i)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>97.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>97.6</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NO_x) O₂-referentie (%): 3.0</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>62969400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62969400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>15/12/2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15/12/2025</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>11:13:36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11:41:06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">Veilige staat van werking</td> </tr> <tr> <td>druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)</td> <td>55.7 Pa</td> <td>1, 2, 3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verluchting en ventilatie stooklokaal</td> <td></td> <td>1, 2, 3</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)</td> <td></td> <td>2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK	□ LL	□ 25	□ 50	□ 75	☒ HL	Keteltemperatuur	°C	1,2	60					65			sproeier: merk en type		1									sproeier: debiet		1									sproeier: hoek	graden	1									Pompdruk	bar	1									gasdruk Teller	mbar	2	21					21			Gasblok	mbar	2	21					21			Branderbed	mbar	2	20					20			rookindex	Bacharach	1							☐	☐	zuurstof (O₂)	%	1, 2	8.2					5			koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	7.2					9.1			koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	9					68	☒	☐	rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	55.6					58.3			temperatuur verbrandingslucht (t _l)	°C	1, 2	15.5					12.4			nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	40.1					45.9			verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	87.7					87.9			verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	97.5					97.6	☒	☐	Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3.0	mg/m³										Serienummer Testo		1, 2	62969400					62969400			datum		1, 2	15/12/2025					15/12/2025			tijd		1, 2	11:13:36					11:41:06			geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK						☐ Niet OK		geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK						☐ Niet OK		zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK						☐ Niet OK		Veilige staat van werking											druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	55.7 Pa	1, 2, 3	☐ OK						☐ Niet OK		verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK						☐ Niet OK		dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK						☐ Niet OK		dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK						☐ Niet OK	
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			□ LL	□ 25	□ 50	□ 75	☒ HL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Keteltemperatuur	°C	1,2	60					65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
sproeier: merk en type		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
sproeier: debiet		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pompdruk	bar	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
gasdruk Teller	mbar	2	21					21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gasblok	mbar	2	21					21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Branderbed	mbar	2	20					20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
rookindex	Bacharach	1							☐	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
zuurstof (O₂)	%	1, 2	8.2					5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	7.2					9.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	9					68	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	55.6					58.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
temperatuur verbrandingslucht (t _l)	°C	1, 2	15.5					12.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	40.1					45.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	87.7					87.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	97.5					97.6	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3.0	mg/m³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Serienummer Testo		1, 2	62969400					62969400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
datum		1, 2	15/12/2025					15/12/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
tijd		1, 2	11:13:36					11:41:06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Veilige staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	55.7 Pa	1, 2, 3	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten. Eindbeoordeling ☒ goed ☐ Niet goed ☒ veilig ☐ niet veilig		** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 15/12/2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggevoerd: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		voor kennisname 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))		(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be . Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	