

Logement certifié

Nom habitation WIERTZ

Rue : rue Meuschemen

n° : 30

BP: -

CP : 4837 Localité : Baelen (Lg.)

Certifié comme : **Maison unifamiliale**

Date de construction : 2020



Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de : **356 kWh/an**

Surface de plancher chauffée : **263 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **2 kWh/m².an**

A++ $E_{spec} \leq 0$

$0 < E_{spec} \leq 45$ A+

2

$45 < E_{spec} \leq 85$ A

Exigences PEB
Réglementation 2010

$85 < E_{spec} \leq 170$ B

Performance moyenne
du parc immobilier
wallon en 2010

$170 < E_{spec} \leq 255$ C

$255 < E_{spec} \leq 340$ D

$340 < E_{spec} \leq 425$ E

$425 < E_{spec} \leq 510$ F

$E_{spec} > 510$ G

Logement certifié

Besoins en chaleur du logement

excessifs élevés moyens faibles minimes



Performance des installations de chauffage

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente



Performance des installations d'eau chaude sanitaire

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente



Système de ventilation

absent partiel complet



Utilisation d'énergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération



Responsable PEB n° PEB-00729

Nom / Prénom : Jennes Frédéric

Adresse : rue Vert-Vinàve

n° : 32 Boîte :

CP : 4041 Localité : Vottem

Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes à la Réglementation PEB en vigueur en Wallonie à la date du dépôt de la demande de permis (Période : Du 01/01/2019 au 30/06/2019). Version du logiciel de calcul v.11.5.3

Date : 26/04/2021

Signature :



Le certificat PEB est un document qui doit être réalisé à l'issue de la procédure PEB relative à la construction d'un bâtiment ou d'une unité PEB résidentielle. Il donne des informations sur la performance énergétique du bien et sur le respect des exigences imposées aux bâtiments neufs ou assimilés. Ce certificat PEB est établi par le responsable PEB du projet, sur base de la déclaration PEB finale conformément à l'article 33 du décret PEB du 28/11/13. Certains de ses indicateurs devront être mentionnés dans les publicités réalisées en vue de la vente ou la location ; la classe énergétique, la consommation théorique totale et la consommation spécifique d'énergie primaire. Ce certificat PEB devra également être communiqué à l'acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention, qui mentionnera cette communication. Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be

Aspects réglementaires

Evaluation du respect des exigences PEB

✔	27	1	2	✔	✔
Valeur U/R	Niveau K	Niveau Ew	Espec	Ventilation	Surchauffe

Coefficient de transmission thermique (U) Résistance thermique (R)

Chaque paroi doit respecter une valeur U maximale ou une valeur R minimale. L'exigence à respecter dépend de l'inclinaison de la paroi (verticale, inclinée, horizontale) et de son environnement (vers l'extérieur, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace chauffé mitoyen,...).

Niveau d'isolation thermique global Niveau K

Dépense de chaleur dues à la construction :	155,35 W/K	Surface de déperdition :	554,72 m ²
Dépense de chaleur dues aux nœuds constructifs :	17,60 W/K	Volume protégé :	828,57 m ³
Dépense totale par transmission :	172,95 W/K	Compacité :	1,49 m
Valeur U moyenne :	0,31 W/m ² .K	Niveau K :	27

Niveau de consommation d'énergie primaire Niveau Ew

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 356,06 kWh/an
Valeur de référence pour cette consommation : 42.772,55 kWh/an
Niveau Ew (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : 1 < 65 (valeur à respecter)
Concrètement, cela signifie que cette unité PEB consomme 1 % de sa valeur de référence.

Consommation spécifique annuelle d'énergie primaire Espec

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 356,06 kWh/an
Surface totale de plancher chauffée (Ach) : 263,45 m²
Espec (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : 2 kWh/m².an < 115kWh/m².an (valeur à respecter)

Ventilation hygiénique

Pour garantir une qualité d'air intérieur suffisante, chaque espace doit respecter un débit de ventilation minimal soit en alimentation, soit en extraction, ainsi qu'un débit minimal de transfert. L'exigence à respecter dépend du type d'espace (sec ou humide) et de sa surface.
L'indicateur ✔ signifie que tous les espaces respectent leurs exigences de ventilation spécifiques.

Indicateur du risque de surchauffe

L'indicateur du risque de surchauffe évalue la probabilité qu'une sensation d'inconfort due à une surchauffe du logement ne survienne en été.
L'indicateur ✔ signifie que la valeur limite n'est pas dépassée (exigence légale respectée) mais qu'il existe néanmoins un risque de surchauffe jugé raisonnable, évalué à 15%.

Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques, que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Le volume protégé de ce logement est de **829 m³**

Surface de plancher chauffée


Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **263 m²**

Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ; elle permet de comparer les logement entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants :



L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Consommation finale en chauffage	+	10 000 kWh
Pertes de transformation	=	15 000 kWh
Consommation en énergie primaire		25 000 kWh

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.















EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux photovoltaïques	+	- 1 000 kWh
Pertes de transformation évitées	=	- 1 500 kWh
Économie en énergie primaire		- 2 500 kWh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.

Evaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, *E_{spéc}*, est obtenue. C'est sur cette valeur *E_{spéc}* que le label de performance du logement est donné.

		kWh/an
 Besoins en chaleur du logement		11.836
 Pertes de l'installation de chauffage		+ -7.610
 Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation		+ 1.900
 Consommation d'énergie des auxiliaires		+ 1.712
 Consommation d'énergie pour le refroidissement		+ 91
 Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage		- 0
 Consommation finale		= 7.928
  Autoproduction d'électricité		- 7.785
 Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité		+ 11.891
 Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité		- 11.678
 Consommation annuelle d'énergie primaire du logement Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus.		= 356 kWh/an
Surface de plancher chauffée		/ 263 m ²
Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (<i>E_{spéc}</i>) Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille.		 2 kWh/m ² an
Ce logement obtient une classe A+		

La consommation spécifique de ce logement respecte la réglementation PEB en vigueur lors de sa construction et s'élève à environ 2% de la consommation spécifique maximale autorisée.

Descriptions et recommandations -1-


Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.



45
kWh/m².an


Besoins nets en énergie(BNE)
par m² de plancher chauffée et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.



Type	Dénomination	Surface		Respect des exigences
1 Parois conformes				
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.				
	M1 (moellons)	33.7036 m ²	✓	U : 0,18 W/m ² K Umax : 0,24 W/m ² K
	M2 (briques) SE1	178.08 m ²	✓	U : 0,18 W/m ² K Umax : 0,24 W/m ² K

Descriptions et recommandations -2-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.














Type	Dénomination	Surface		Respect des exigences	
1 Parois conformes					
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	M4 (panneau bardage) SE1	0.97 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,18 W/m ² K	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	M5 (vers garage)	23.66499999 9999996 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,16 W/m ² K	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	M7 (cloison vers caves)	7.010000000 000001 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,21 W/m ² K R : 4,60 m ² K/W	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	M2 (briques) SE2	6.241 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,18 W/m ² K	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	M4 (panneau bardage) SE2	0.628 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,18 W/m ² K	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	F1 bureau	1.2 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,33 W/m ² K	U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	F2 bureau	1.2 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,33 W/m ² K	U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	F3 WC	0.42 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,33 W/m ² K	U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	F4 escalier	0.42 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,33 W/m ² K	U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	F5 séjour/cuisine	19.5 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,51 W/m ² K	U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	F6 séjour	1.92 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,33 W/m ² K	U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	F7 CH enfant 2	1.8 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,33 W/m ² K	U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K

Descriptions et recommandations -3-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.



Type	Dénomination	Surface		Respect des exigences	
1 Parois conformes					
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	F8 buanderie	0.7 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K
	F9 hall nuit	0.7 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K
	F10 dressing	0.7 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K
	F11 CH parents	1.92 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K
	F13 CH enfant 1	1.280000000 0000002 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K
	F14 CH enfant 1	0.8 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K
	F15 CH enfant 2	0.8 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K
	F16 grenier	0.96 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K
	PE entrée	2.1 m ²		U : 1,30 W/m ² K	Umax : 2,00 W/m ² K
	PG vers garage	1.845 m ²		U : 1,84 W/m ² K	Umax : 2,00 W/m ² K
	PC vers caves	1.64 m ²		U : 1,85 W/m ² K	Umax : 2,00 W/m ² K
	F12 bains	1.92 m ²		Ug : 1,00 W/m ² K Uw : 1,33 W/m ² K	UgMax : 1,10 W/m ² K UwMax : 1,50 W/m ² K

Descriptions et recommandations -4-







Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences		
1 Parois conformes					
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	T1 (toit plat)	3.0 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,23 W/m ² K	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	T2 (versants)	134.56 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,18 W/m ² K	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	P1 (sur caves)	91.42 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,23 W/m ² K R : 3,97 m ² K/W	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	P2 (sur sol)	17.38 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,24 W/m ² K R : 3,81 m ² K/W	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	P3 (dalle BA sur escalier caves)	0.901600000 0000001 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,19 W/m ² K R : 4,81 m ² K/W	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	P4 (escalier sur caves)	4.140000000 000001 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 0,20 W/m ² K R : 4,77 m ² K/W	U _{max} : 0,24 W/m ² K
Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences		

2 Parois non conformes

La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.

	M6 (PU vers caves)	11.1984 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	U : 1,77 W/m ² K R : 0,31 m ² K/W	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	Aucune				
	Aucune				
	Aucune				



Descriptions et recommandations -5-



Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²

Oui

Descriptions et recommandations -6-



Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. De manière générale, un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes. Ces aspects sont traités via le facteur multiplicateur caractérisant la qualité d'exécution.

Il existe également des dispositifs particuliers qui permettent de réduire ces pertes par ventilation, comme les systèmes de ventilation double flux avec récupération de chaleur ou les systèmes de ventilation à la demande. La présence de ces systèmes dans le logement peuvent également participer à réduire les pertes par ventilation tout en assurant un confort intérieur suffisant.

Système D avec récupération de chaleur	Ventilation à la demande	Mesure de la qualité d'exécution
<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui By-pass complet Facteur de réduction pour l'effet du préchauffage = 18,3%	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui Facteur multiplicateur = 1,24
Diminution globale des pertes par ventilation		-84,91%

Descriptions et recommandations -7-

Installations de chauffage



112%

Rendement
global
en énergie primaire



Installations de chauffage

① **Chauffage central : chauffage WIERTZ**

Couvre 95,58% du volume protégé

Production	Pompe à chaleur électrique air/eau, SCOP :3.2752
Stockage	Présent dans le volume protégé
Distribution	Toutes les conduites de chauffage sont dans le volume protégé.
Emission/ Régulation	Chauffage de surface (sol, mur, plafond) Présence d'une sonde extérieure.

② **Chauffage local :chauffage3**

Couvre 4,42% du volume protégé

Production et émission	Radiateur ou convecteur électrique, avec régulation électronique
---------------------------	--

Descriptions et recommandations -8-

Installation d'eau chaude sanitaire



47%

Rendement
global
en énergie primaire



Installation d'eau chaude sanitaire

① **Installation d'eau chaude sanitaire : ECS WIERTZ**

Production d'ECS	Générateur préférentiel : Pompe à chaleur électrique, équipée d'une résistance électrique Générateur non préférentiel : Chauffage électrique par résistance
Stockage	Générateur préférentiel : Présence d'un ballon de stockage Générateur non préférentiel : Présence d'un ballon de stockage
Distribution	Evier de cuisine, 7,45 m de conduite Bain ou douche, longueur de conduite par défaut (10,00 m)

Descriptions et recommandations -9-

Système de ventilation

absent

partiel

complet



Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
Le responsable a encodé les dispositifs suivants.

Locaux secs	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)		Locaux humides	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)	
séjour-sàm	1 OAM, 1 OT	<input checked="" type="checkbox"/>	cuisine	1 OT, 1 OEM	<input checked="" type="checkbox"/>
CH parents	1 OAM, 2 OT	<input checked="" type="checkbox"/>	débarras	1 OT, 1 OEM	<input checked="" type="checkbox"/>
CH enfant 1	1 OAM, 1 OT	<input checked="" type="checkbox"/>	WC	1 OT, 1 OEM	<input checked="" type="checkbox"/>
CH enfant 2	1 OAM, 1 OT	<input checked="" type="checkbox"/>	bains	1 OT, 1 OEM	<input checked="" type="checkbox"/>
			buanderie	1 OT, 1 OEM	<input checked="" type="checkbox"/>

Selon le descriptif effectué par le responsable PEB, votre logement est équipé d'un système type D avec récupérateur de chaleur.

Dans un système D, l'alimentation en air neuf et l'évacuation de l'air vicié sont toutes les deux mécaniques, c'est-à-dire avec des ventilateurs. La présence d'un récupérateur de chaleur permet de réchauffer une partie de l'air neuf introduit dans votre logement en utilisant la chaleur de l'air intérieur extrait.






Après vérification des débits d'air installés, il apparaît que les ouvertures de ventilation sont suffisantes dans tous les espaces décrits. L'aspect 'Ventilation hygiénique' de la Réglementation PEB est dès lors parfaitement respecté et votre logement est conforme.

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'entretenir correctement votre système D, notamment en nettoyant et remplaçant les filtres régulièrement.

Descriptions et recommandations -10-

Utilisation d'énergies renouvelables

				
sol. therm	sol. photovolt.	biomasse	pompe à chaleur	cogénération

	Installation solaire thermique	NEANT		
	Installation solaire photovoltaïque	Puissance de crête :	9.81 kWc	
		Orientation :	Sud-sud-est	
		Inclinaison :	35.0 °	
	Biomasse	NEANT		
	Pompe à chaleur	<p>La pompe à chaleur destinée au chauffage des locaux n'a pas été prise en compte pour l'utilisation d'énergie renouvelable pour la raison suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les performances de la pompe à chaleur ne sont pas suffisantes <p>La (les) pompe(s) à chaleur destinée(s) à la production d'eau chaude sanitaire ne présente(nt) pas des performances suffisantes pour être prise(s) en compte pour l'utilisation d'énergie renouvelable.</p>		
	Unité de cogénération	NEANT		



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-095445
Numéro : 20210426502241
Établi le : 26/04/2021
Validité maximale : 26/04/2031



Impact sur l'environnement

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO₂.

Émissions annuelles de CO ₂ du logement	33,41 kg CO ₂ /an
Surface de plancher chauffée	263,45 m ²
Émissions spécifiques de CO ₂	0,13 kg CO ₂ /m ² .an

1.000 kg de CO₂ équivalent à rouler 8 400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu 22/08/2019
Référence du permis 1898