

# energieprestatiecertificaat bouw

## wooneenheid

nieuwbouw

aangifte nr.	71004-G-2008/00472/EP07506/A001/D01/SD006	datum ingebruikname	09/07/2010
omschrijving	appartement 31 bus 3	datum vergunning	29/01/2009
straat	Sint-Janstraat	nummer	31 bus 3
postnummer	3583	gemeente	Beringen


## verslaggever

voornaam	Jan	achternaam	Opdeweegh	code verslaggever	EP07506
straat	Opitterpoort	nummer	10	bus	
postnummer	3960	gemeente	Bree	land	België
kbo-nummer	0890702203	firma	GHW		
rechtsvorm	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid				

## software voor de berekening van de energieprestatie en het energieverbruik

softwareversie 1.4.2 De koudebruggen zijn niet meegerekend

## energieprestatie- en binnenklimaatseisen



JA NEEN

- |                                     |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Het E-peil voldoet.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.<br>De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: |
|                                     | <input type="checkbox"/>            | vloeren  |
|                                     | <input type="checkbox"/>            | muren  |
|                                     | <input type="checkbox"/>            | vensters   |
|                                     | <input type="checkbox"/>            | dak  |
|                                     | <input type="checkbox"/>            | andere constructiedelen en constructiedelen van gemeenschappelijke ruimten   |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Er is voldaan aan de ventilatievereisten.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Het risico op oververhitting is beperkt.   |

## verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

datum: 04/11/2010

handtekening:



Dit certificaat is geldig tot en met 09/07/2020\*

\* De eigenaar houdt het energieprestatiecertificaat bij tijdens de volledige geldigheidsperiode. Als de gegevens op dit energieprestatiecertificaat niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, kan het certificaat vervallen.

## andere karakteristieken van de wooneenheid

arakteristiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode:	16785.14	kWh
bruikbare vloeroppervlakte	115.93	m <sup>2</sup>
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte	78.84	kWh/m <sup>2</sup>
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor koeling per eenheid vloeroppervlakte	.71	kWh/m <sup>2</sup>
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte	79.55	kWh/m <sup>2</sup>
waarde van het lekdebiet per eenheid oppervlakte van de gebouwschil ( $v_{50}$ ): infiltratievoud bij 50 Pa ( $n_{50}$ ):	12.00	m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
	er werd geen luchtdichtheidsmeting uitgevoerd	
niet door hernieuwbare energie gecompenseerde energievraag voor ruimteverwarming en koeling.	43521.12	MJ

## opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

De ventilatie-eisen zijn grotendeels in orde. Er is enkel een klein ventilatietekort in slaapkamer 1 en slaapkamer 2.

## tips voor een goed gebruikersgedrag

De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Uw energiefactuur wordt echter ook beïnvloed door het aantal gebruikers, de gebruiksuren, uw elektrische toestellen en de manier waarop u omspringt met energie.

Hieronder vindt u enkele tips om uw energieverbruik te verminderen. Meer tips vindt u op de website [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be)

- Laat uw verwarmingsinstallatie regelmatig controleren en onderhouden.
- Isoleer de verwarmingsleidingen in de niet-verwarmde ruimten, zoals op zolder, in de kelder en kruipruimten en in de garage.
- Zet 's avonds de verwarming op de nachtstand (bijv. 15°C) een halfuur voor u naar bed gaat.
- Laat een mechanisch ventilatiesysteem correct instellen. Zet de ramen alleen open om intensief te ventileren, bijvoorbeeld bij schilderwerken.
- Kies bij de inrichting van uw woning voor armaturen die geschikt zijn voor spaarlampen of andere energiezuinige verlichting zoals led- en tl-lampen. Halogeenlampen en gloeilampen zijn niet energiezuinig en verbruiken drie tot vijf keer meer energie.
- Kies voor een koelkast, diepvriezer, wasmachine met A-, A+- of A++-label.
- Koop toestellen met een laag sluisverbruik en schakel toestellen zo veel mogelijk volledig uit als u ze niet gebruikt.
- In goed geïsoleerde woningen gaat minstens 15% van het energieverbruik naar het produceren van warm water. Met een zonneboiler bespaart u tot 50% van die energie.
- Een waterbesparende spaardouchekop verbruikt 40% minder water en energie dan een gewone douchekop, terwijl het comfort hetzelfde blijft.

## woordverklaring

### Energieprestatie- en binnenklimaat-eisen

De Vlaamse energieprestatie-regelgeving legt eisen op aan de energieprestatie, de thermische isolatie en het binnenklimaat van gebouwen of gebouwdelen. De energieprestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Het K-peil is de maat voor het globale isolatiepeil van het gebouw. De U- en R-waarden geven weer hoe goed de vloeren, de muren, de ramen, de daken en plafonds geïsoleerd zijn. Om een goed binnenklimaat te creëren, zijn minimale ventilatievoorzieningen vereist. Daarnaast wordt ook het n50 op oververhitting ingeschat. Oververhitting kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van een energieverslindende airconditioninginstallatie.

### Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.