

TERRASSEMENT
Métré descriptif du 13.09.2019

Maître de l'ouvrage :
Axe Construction SA En Feronstrée 133/03 4000 LIEGE 04/273.76.28

Chantier :
Terres Rouges - 366 - 2 ch - 3F Engis

Indice	Désignation	U.	Q.
1. 1. 1	Terrassement avec évacuation.	m ³	110,50
1. 1. 4	Geotextille fond de coffre	m ²	25,00
1. 1. 5	Empierrement 0/32	m ²	25,00
1. 1. 6	Empierrement 8/20	m ²	25,00
1. 2. 1	Gaines	ff	1,00
1. 2. 2	Tranchée gaines	ff	1,00
	Tranchée, gaine diamètre 110 mm et tire-fil pour l'électricité.		
	Tranchée, gaine diamètre 110 mm et tire-fil pour l'eau.		
	Tranchée, gaine diamètre 80 mm et tire-fil pour la télédistribution.		
	Tranchée, gaine diamètre 80 mm et tire-fil pour le téléphone.		
1. 2. 6	Tuyau raccord 110 mm	ff	1,00
1. 2. 7	Tranchée et tuyau PVC diamètre 160 mm pour l'égoutage.	mct	5,00
1. 2. 8	Chambre de visite et siphon disconnecteur PVC	ff	1,00
1. 2. 9	Raccord égout	ff	1,00
1. 3	Nivellement du pourtour du bâtiment.	h	4,00

GROS-ŒUVRE
Métré descriptif du 13.09.2019

Maître de l'ouvrage :
Axe Construction SA En Feronstrée 133/03 4000 LIEGE 04/273.76.28

Chantier :
Terres Rouges - 366 - 2 ch - 3F Engis

Indice	Désignation	U.	Q.
2. 0	Installation chantier.	ff	1,00
2. 2	Boucle de terre en cuivre recuit.	mct	31,00
2.3.3	Radier selon calcul ingénieur	m²	40,00
2. 4	Film polyéthylène d'étanchéité type Diba.	ff	1,00
2. 5. 2	Cimentage hydrofuge et bitume liquide en deux couches.	m²	10,96
2. 9	Manchons pour énergie.	pce	5,00
2. 9. 6	Blocs de béton lourd pour mur de vide ventilé en 35 cm.	m³	4,37
2. 9. 7	Blocs de béton lourd pour mur de vide ventilé en 19 cm.	m³	0,84
2. 9. 8	Blocs de béton lourd pour mur de vide ventilé en 14 cm.	m³	0,26
2.10. 2	Té de ventilation diamètre 160 mm avec grille anti-insecte.	pce	4,00
2.12. 3	Canalisation d'égouttage en PVC diamètre 110 mm.	mct	14,50
2.15. 1	Linteaux extérieurs en briques sur chant sur cornière.	mct	12,70
2.15. 4	Seuil en petit granit 5/18 cm sans talon, face vue polie.	mct	10,90
2.17. 1	Hourdis Echo 350 kg/m².	m²	104,00
2.18. 3	Asselet de répartition en béton armé.	pce	6,00
2.19. 1	Poutrelles acier HEB 180.	kg	182,00
2.19. 2	Poutrelles acier HEB 160.	kg	79,20
2.19. 3	Poutrelles acier HEB 140.	kg	97,00
2.20.10	Parement de brique 21/10/6,5 cm à 0,38 € HTVA pce.	m²	121,44
2.22. 1	Isolant mural polyuréthane Xtratherm (valeur lambda 0,023W/mK) épaisseur 120 mm.	m²	121,44
2.22. 2	Isolant mural semi-rigide phonique Isover "Partywall" 40 mm (50 %).	m²	40,00
2.23. 2	Bloc de béton topargex extérieur 19 cm.	m²	0,00
2.23.3.1	Bloc de béton topargex extérieur 14 cm.	m²	179,28
2.23.3.2	Bloc de béton topargex intérieur 14 cm.	m²	58,77
2.23. 4	Bloc de béton topargex intérieur 09 cm.	m²	12,62

CHARPENTE
Métré descriptif du 13.09.2019

Maître de l'ouvrage :
Axe Construction SA En Feronstrée 133/03 4000 LIEGE 04/273.76.28

Chantier :
Terres Rouges - 366 - 2 ch - 3F Engis

Indice	Désignation	U.	Q.
3.0.1	Fourniture de fermes type Comble Habitable/dalle, portée 10m à 40°	m²	52,20
3.2.2	Montage charpente.	m²	52,20
3.3.1	Fourniture et pose des planches de face en sapin blanc du pays traité.	mct	8,00
3.4.1	Chevêtre et renfort pour accès au comble.	pce	1,00
3.4.2	Chevêtre et renfort pour Velux 78/140	pce	1,00
3.4.3	Réalisation chevêtre Velux	pce	0,00
3.4.4	Transport Charpente	ff	1,00

COUVERTURE
Métré descriptif du 13.09.2019

Maitre de l'ouvrage :
Axe Construction SA En Feronstrée 133/03 4000 LIEGE 04/273.76.28

Chantier :
Terres Rouges - 366 - 2 ch - 3F Engis

Indice	Désignation	U.	Q.
4.1.11	Tuile en béton noire avec sous toiture REWASI TOP 130 UV Plus/ SK et double lattage.	m²	52,48
4.1.13	Tuile faîtière ventilée en béton noire.	mct	4,30
4.2.1	Chenal en zinc mouluré type Mopac.	mct	8,60
4.2.2	Tuyau de descente en zinc de section ronde DN80.	mct	11,00
4.2.3	Bardage de pignon isolé en Eternit.	m²	0,00
4.2.4	Planches de face à zinguer	mct	8,00
4.5	Velux GGL 78/140 MK08 avec aérateur Renson ZZZ 214K G	pce	0,00
4.7.1	Echafaudage de sécurité.	m²	145,00
4.8	Pose de tuile spéciale.	pce	2,00

MENUISERIE EXTERIEURE PVC 1 COULEUR

Métré descriptif du 13.09.2019

Maître de l'ouvrage :

Axe Construction SA
En Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier :

Terres Rouges - 366 - 2 ch - 3F
Engis

Indice	Désignation	U.	Q.
	Profilés Kömmerling, système "EUROFUTUR Classis" (70mm - 5 chambres). Renfort en acier galvanisé. Quincaillerie de marque Winklaus entièrement réglable et équipée de sécurité retardatrice d'effraction (3 points de fermeture "champignons" par ouvrant).		
	Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant (ha150) 4/16/4 (sdb)	80/65	1,00
	Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant (ha100) 4/16/4 (ch3) + Aérateur	80/115	1,00
	Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant (ha100) 4/16/4 (cuis&ch1)	90/115	2,00
	Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant (ha100) 4/16/4 (ch2) + Aérateur	90/115	1,00
	Fenêtre double ouvrant oscillo-battant (ha100) 4/16/4 (ch2) + Aérateur	160/115	1,00
	Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant feuilleté 1 face 33.2 (sàm) + Aérateur	80/215	1,00
	Fenêtre triple, 1 fixe + 1 double ouvrant oscillo-battant feuilleté 1 face 33,2 (séj) + Aérateur.	240/215	1,00
	Porte entrée équipées d'une serrure à crochets, de minimum 3 charnières réglables dans les 3 directions) et d'un coupe-vent automatique. Panneau : Vitrage sablé feuilleté 2 faces 44.2/14/33,2. Int. :1/2 clenche Hoppe 1810 New-York. Ext : Tirant Inox droit déporté D=30 L=500mm.	90/215	1,00
	Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (sangle)	80/65	0,00
	Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (sangle)	90/115	0,00
	Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (sangle)	160/115	0,00
	Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (sangle)	80/215	0,00
	Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (sangle)	90/215	0,00
	Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (motorisé)	240/215	0,00