

# Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




Hector Verhaeghelaan 20 bus 0001, 8430 Middelkerke

appartement | oppervlakte: 44 m<sup>2</sup>

certificaatnummer: 20251008-0003000186-RES-3

## Energielabel



De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

### Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 08-10-2025

Handtekening:

Pieterjan Verslype  
(Signature)

PIETERJAN KAREL VERSLYPE

EP16574



Digitaal ondertekend door Pieterjan  
Verslype (Signature)

Datum: 2025.10.08 16:54:15 +02'00'

Dit certificaat is geldig tot en met 8 oktober 2035.

# Huidige staat van het appartement

Om met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

## 1 Inzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw appartement tot de doelstelling én u voorziet een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie (warmtepomp, condenserende ketel, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

OF

## 2 Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw appartement (= energiescore van maximaal 100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)). U kiest op welke manier u dat doet: isoleren, efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

### Daken



### Muren



### Vensters (beglazing en profiel)



### Beglazing



### Vloeren



### Verwarming

✓ Centrale verwarming met warmtepomp

### Uw energielabel:

32 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

### Doelstelling:

100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

✓ Het appartement voldoet aan de energiedoelstelling 2050 volgens piste 2



#### Sanitair warm water

Aanwezig



#### Ventilatie

Te weinig ventilatievoorzieningen aanwezig



#### Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting  
Koeling aanwezig



#### Luchtdichtheid

Niet bekend



#### Zonne-energie

Zonnepanelen aanwezig

★ De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

# Overzicht aanbevelingen

Uw appartement heeft al het energielabel A. Om uw appartement in de toekomst nog energiezuiniger te maken vindt u in deze tabel aanbevelingen. Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

|                                                                                     | HUIDIGE SITUATIE                                                                                                             | AANBEVELING                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ventilatie</b><br>De verblijfsruimtes hebben voldoende ventilatievoorzieningen, maar de natte ruimtes niet.               | Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met vraagsturing en/of warmteterugwinning.        |
|    | <b>Zonneboiler</b><br>Er is geen zonneboiler aanwezig.                                                                       | Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.                             |
|    | <b>Muur</b><br>40 m <sup>2</sup> van de muren is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling. | Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen of aan de buitenkant van de muren te plaatsen. |
|   | Proficiat! 2,7 m <sup>2</sup> van het platte dak voldoet al aan de energiedoelstelling.                                      |                                                                                                                                                      |
|  | Proficiat! De beglazing van 13,4 m <sup>2</sup> van de vensters voldoet aan de energiedoelstelling.                          |                                                                                                                                                      |
|  | Proficiat! 44 m <sup>2</sup> van de vloer voldoet al aan de energiedoelstelling.                                             |                                                                                                                                                      |
|  | Proficiat! De verwarmingsinstallatie met warmtepomp voldoet aan de energiedoelstelling.                                      |                                                                                                                                                      |
|  | Er zijn 12 m <sup>2</sup> zonnepanelen aanwezig.                                                                             |                                                                                                                                                      |

● Energetisch niet in orde    ● Zonne-energie    ● Energetisch redelijk in orde    ● Energetisch helemaal in orde

## Energie label na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw appartement stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Bij de plaatsing van een installatie op zonne-energie zal het energie label nog verder verbeteren.



### Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** De luchtdichtheid van uw appartement is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. U kunt de luchtdichtheid laten meten om eventuele lekken op te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.



**Koeling en zomercomfort:** Uw appartement heeft kans op oververhitting. Vermijd het gebruik van de aanwezige koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer.



**Sanitair warm water:** Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).
- Meer informatie over uw appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.

### Gegevens energiedeskundige:

PIETERIAN KAREL VERSLYPE  
8434 MIDDEKERKE  
EPI6574

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies](http://www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies).

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Uw appartement voldoet aan de energiedoelstelling. In dit deel van het energieprestatiecertificaat vindt u een overzicht van de gegevens die de energiedeskundige heeft ingevoerd.

## Inhoudstafel

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Daken                             | 7  |
| Vensters en deuren                | 8  |
| Muren                             | 9  |
| Vloeren                           | 10 |
| Ruimteverwarming                  | 11 |
| Installaties voor zonne-energie   | 12 |
| Ventilatie                        | 13 |
| Overige installaties              | 15 |
| Bewijsstukken gebruikt in dit EPC | 16 |

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw appartement zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...). Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u terugvinden op pagina 16.

## Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

## Algemene gegevens

|                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gebouw id / Gebouweenheid id                                | 7757082 / 7763703                                               |
| Datum plaatsbezoek                                          | 06/10/2025                                                      |
| Referentiejaar bouw                                         | Onbekend                                                        |
| Beschermd volume (m <sup>3</sup> )                          | 128                                                             |
| Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume              | Geen                                                            |
| Bruikbare vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )                | 44                                                              |
| Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )                        | 100                                                             |
| Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h))      | Onbekend                                                        |
| Thermische massa                                            | Zwaar                                                           |
| Open haard(en) voor hout aanwezig                           | Neen                                                            |
| Niet-residentiële bestemming                                | Geen                                                            |
| Ligging van de eenheid in het gebouw                        | App gelegen in gebouw op gelijkvloers binnenkomen 1e deur links |
| Berekende energiescore (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))          | 32                                                              |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) | 1.416                                                           |
| CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)                          | -994                                                            |
| Indicatief S-peil                                           | 46                                                              |
| Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K))      | 0,39                                                            |
| Gemiddeld installatierendement verwarming (%)               | 402                                                             |

## Verklarende woordenlijst

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beschermd volume</b>                                 | Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.                                                                                                                                |
| <b>bruikbare vloeroppervlakte</b>                       | De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.                                                                                                                                                                                    |
| <b>U-waarde</b>                                         | De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.                                                                                                                                     |
| <b>R-waarde</b>                                         | De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert.                                                                                                                                                                |
| <b>lambdawaarde</b>                                     | De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.                                                                                                                                                               |
| <b>karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik</b> | De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een appartement. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht. |
| <b>berekende energiescore</b>                           | Een maat voor de totale energieprestatie van een appartement. De berekende energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte.                                                               |
| <b>S-peil</b>                                           | Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartement. Het S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.           |

# Daken

Proficiat! 2,7 m² van het platte dak voldoet al aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                   | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m²) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie                                                                   | Ref.jaar renovatie | R-waarde isolatie bekend (m²K/W) | Luchtlaag | Daktype | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|--------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|---------|------------------------------|
| Plat dak                       |            |                        |                           |                         |                                                                            |                    |                                  |           |         |                              |
| PD1                            | -          | 2,7                    | -                         | -                       | 140mm PUR/PIR (R= 6,35 m²K/W)<br>zonder regelwerk<br>bovenop dakafdichting | -                  | 6,35                             | onbekend  | a       | 0,15                         |
| Plafond onder verwarmde ruimte |            |                        |                           |                         |                                                                            |                    |                                  |           |         |                              |
| PF1                            | -          | 42                     | -                         | -                       | isolatie onbekend                                                          | -                  | -                                | onbekend  | a       | 2,86                         |

### Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

# Vensters en deuren



Proficiat! De beglazing van 13,4 m² van de vensters voldoet aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving   |           | Oriëntatie |           | Oppervlakte (m²) |      | U-waarde bekend (W/(m²K))   | Beglazing | Buitenzonwering | Profiel | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|------------------------------|
|                |           | Helling    |           |                  |      |                             |           |                 |         |                              |
| In voorgevel   |           |            |           |                  |      |                             |           |                 |         |                              |
| ●              | VG1-GL1.1 | Z          | verticaal | 2,8              | 1,10 | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m²K) | -         | -               | 1,10    |                              |
| ●              | VG1-GL1.2 | Z          | verticaal | 2,8              | 1,10 | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m²K) | -         | -               | 1,10    |                              |
| In achtergevel |           |            |           |                  |      |                             |           |                 |         |                              |
| ●              | AG1-GL1.1 | NW         | verticaal | 2,1              | 1,30 | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m²K) | -         | -               | 1,30    |                              |
| ●              | AG1-GL1.2 | NW         | verticaal | 2,1              | 1,30 | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m²K) | -         | -               | 1,30    |                              |
| In linkergevel |           |            |           |                  |      |                             |           |                 |         |                              |
| ●              | LG1-GL1   | W          | verticaal | 3,5              | 1,20 | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m²K) | -         | -               | 1,20    |                              |

### Legende glastypes

HR-glas b      Hoogrendementsglas bouwjaar >= 2000

## Muren



Muur

40 m² van de muren is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen of aan de buitenkant van de muren te plaatsen.

### Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                         | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m²) | Bovengronds | Aangebouwd | Diepte onder maaiveld (m) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie                                   | Ref.jaar renovatie | Luchtdraag | Muurtype | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|--------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|----------|------------------------------|
| Buitenmuur                           |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                                            |                    |            |          |                              |
| Voorgevel                            |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                                            |                    |            |          |                              |
| ● VG1                                | Z          | 14,7                   | -           | -          | -                         | -                         | -                       | 140mm EPS zonder regelwerk aan buitenzijde | -                  | onbekend   | a        | 0,32                         |
| Achtergevel                          |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                                            |                    |            |          |                              |
| ● AG1                                | NW         | 16,5                   | -           | -          | -                         | -                         | -                       | 140mm EPS zonder regelwerk aan buitenzijde | -                  | onbekend   | a        | 0,32                         |
| Linkergevel                          |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                                            |                    |            |          |                              |
| ● LG1                                | W          | 8,8                    | -           | -          | -                         | -                         | -                       | 140mm EPS zonder regelwerk aan buitenzijde | -                  | onbekend   | a        | 0,32                         |
| Muur in contact met verwarmde ruimte |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                                            |                    |            |          |                              |
| Voorgevel                            |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                                            |                    |            |          |                              |
| VG2                                  | Z          | 4,3                    | -           | -          | -                         | -                         | -                       | isolatie onbekend                          | -                  | onbekend   | a        | 1,92                         |
| Achtergevel                          |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                                            |                    |            |          |                              |
| AG2                                  | N          | 5,9                    | -           | -          | -                         | -                         | -                       | isolatie onbekend                          | -                  | onbekend   | a        | 1,92                         |
| Rechtergevel                         |            |                        |             |            |                           |                           |                         |                                            |                    |            |          |                              |
| RG1                                  | O          | 21                     | -           | -          | -                         | -                         | -                       | isolatie onbekend                          | -                  | onbekend   | a        | 1,92                         |

#### Legende

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

# Vloeren



Proficiat! 44 m<sup>2</sup> van de vloer voldoet al aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de vloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving              | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | Perimeter (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie                                                 | Ref.jaar renovatie | Vloerverwarming | Luchtlaag | Vloertype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| Vloer boven (kruip)kelder |                                     |                           |               |                                        |                                      |                                                          |                    |                 |           |           |                                           |
| <div><div></div>VL2</div> | 44                                  | -                         | -             | -                                      | -                                    | 80mm MW (R= 2,50 m <sup>2</sup> K/W)<br>zonder regelwerk | -                  | -               | onbekend  | a         | 0,22                                      |

### Legende

a vloer niet in cellenbeton

# Ruimteverwarming



Proficiat! De verwarmingsinstallatie met warmtepomp voldoet aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de ruimteverwarming

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

### Installaties met één opwekker

|                                   | RV1                              |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                                   | ✓                                |  |  |  |
| Omschrijving                      | -                                |  |  |  |
| Type verwarming                   | centraal                         |  |  |  |
| Aandeel in volume (%)             | 100%                             |  |  |  |
| Installatierendement (%)          | 402%                             |  |  |  |
| Aantal opwekkers                  | 1                                |  |  |  |
| Opwekking                         |                                  |  |  |  |
|                                   | ✓                                |  |  |  |
| Type opwekker                     | individueel                      |  |  |  |
| Energiedrager                     | elektriciteit                    |  |  |  |
| Soort opwekker(s)                 | warmtepomp                       |  |  |  |
| Bron/afgiftemedium                | lucht/lucht                      |  |  |  |
| Vermogen (kW)                     | -                                |  |  |  |
| Elektrisch vermogen WKK (kW)      | -                                |  |  |  |
| Aantal (woon)eenheden             | -                                |  |  |  |
| Rendement                         | -                                |  |  |  |
| Referentiejaar fabricage          | -                                |  |  |  |
| Labels                            | energieklasse A++                |  |  |  |
| Locatie                           | -                                |  |  |  |
| Distributie                       |                                  |  |  |  |
| Externe stookplaats               | nee                              |  |  |  |
| Ongeïsoleerde leidingen (m)       | 0m ≤ lengte ≤ 2m                 |  |  |  |
| Ongeïsoleerde combilus (m)        | -                                |  |  |  |
| Aantal (woon)eenheden op combilus | -                                |  |  |  |
| Afgifte & regeling                |                                  |  |  |  |
| Type afgifte                      | luchtverwarming                  |  |  |  |
| Regeling                          | kamerthermostaat<br>buitenvoeler |  |  |  |

## Installaties voor zonne-energie

|                                                                                   |                                                        |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Zonneboiler</b><br>Er is geen zonneboiler aanwezig. | Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen.<br>Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman. |
|  | Er zijn 12 m <sup>2</sup> zonnepanelen aanwezig.       |                                                                                                                             |

### Technische fiche van de installaties op zonne-energie

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd over de bestaande installatie(s).

| Type zonne-energie | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Oriëntatie | Wattpiek (Wp) | Type zonnepanelen      |
|--------------------|-------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| Zonnepanelen       | 12                            | W          | 2.700         | mono/multi kristallijn |

# Ventilatie



## Ventilatie

De verblijfsruimtes hebben voldoende ventilatievoorzieningen, maar de natte ruimtes niet.

Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met vraagsturing en/of warmteterugwinning.

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. Goede ventilatie verkleint de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën. Tegelijk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming.

Ventileren is meer dan een paar keer per dag de vensters en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dat er permanent (24u op 24u) binnenlucht ververst kan worden.

## Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?

Idealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden, hetzij natuurlijk (raamrooster of rooster in de gevel) hetzij mechanisch (permanent draaiende ventilator of ventilatie-unit). Deze ideale situatie is bij bestaande woningen niet altijd haalbaar. Daarom moet minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zijn in:

- minstens 2/3de van de natte ruimtes (keuken, bad- of douchekamer, WC, wasplaats, ...) en sowieso in alle keukens, bad- en douchekamers én
- minstens 2/3de van de verblijfsruimtes (leefruimte, eetkamer, slaapkamer, hobbyruimte, berging, ...)

In de verblijfsruimtes moet het gaan om een permanent draaiende toevoer of om een natuurlijke toevoervoorziening. In de natte ruimtes moet het gaan om een permanent draaiende afvoer of om een natuurlijke afvoervoorziening met een verticaal afvoerkanaal.

Via een regeling op het ventilatiesysteem is het toegelaten dat de ventilatiedebieten tijdelijk iets lager zijn, maar ze mogen nooit nul worden. Een ventilator die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met het licht of bij aanwezigheid, volstaat niet, ook al is er een nadraaitijd ingesteld.

## Hou het energieverlies beperkt

Ventileren brengt altijd een vorm van energieverlies met zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden. Kies bij voorkeur voor een zorgvuldig geplaatst ventilatiesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via warmteterugwinning en vraagsturing de energieverliezen beperkt houden.

## Technische fiche van de ventilatie

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

|   | Beschrijving ruimte | Codering ruimte | Badkamer, douche kamer<br>of keuken? | Type ventilatievoorziening | Permanent draaiend | Met verticaal afvoer kanaal |
|---|---------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
|   | Natte ruimte        |                 |                                      |                            |                    |                             |
| ⊗ | badkamer            | VR1             | Ja                                   | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ | wc                  | VR2             | Nee                                  | Mechanisch                 | Nee                | -                           |
| ⊗ | keuken              | VR3             | Ja                                   | Natuurlijk                 | -                  | Nee                         |
|   | Verblijfsruimte     |                 |                                      |                            |                    |                             |
| ✓ | living              | VR4             | -                                    | Natuurlijk                 | -                  | -                           |
| ✓ | slaapkamer          | VR5             | -                                    | Natuurlijk                 | -                  | -                           |

## Overige installaties

### Sanitair warm water



Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

| Bestemming                          | SWW2                             |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|                                     | keuken en badkamer               |  |  |
| Opwekking                           |                                  |  |  |
| Soort                               | individueel                      |  |  |
| Gekoppeld aan ruimteverwarming      | neen                             |  |  |
| Energiedrager                       | elektriciteit                    |  |  |
| Type toestel                        | elektrische weerstandsverwarming |  |  |
| Referentiejaar fabricage            | -                                |  |  |
| Energielabel                        | -                                |  |  |
| Opslag                              |                                  |  |  |
| Aantal voorraadvaten                | 0                                |  |  |
| Aantal (woon)eenheden               | -                                |  |  |
| Volume (l)                          | -                                |  |  |
| Omtrek (m)                          | -                                |  |  |
| Hoogte (m)                          | -                                |  |  |
| Isolatie                            | -                                |  |  |
| Label                               | -                                |  |  |
| Opwrekker en voorraadvat één geheel | -                                |  |  |
| Distributie                         |                                  |  |  |
| Type leidingen                      | gewone leidingen                 |  |  |
| Lengte leidingen (m)                | ≤ 5m                             |  |  |
| Isolatie leidingen                  | -                                |  |  |
| Aantal (woon)eenheden op leidingen  | -                                |  |  |

### Koeling



Uw appartement heeft kans op oververhitting. Vermijd het gebruik van de aanwezige koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Koelinstallatie                     | aanwezig |
| Aandeel in volume (m <sup>3</sup> ) | 128,44   |

# Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

## Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?



De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de nodige detailinformatie bevatten.

### Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als bewijs.

In onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te maken.

|   |                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente), technische plannen, uitvoeringsplannen of –details, asbuilt-plannen                                |
|   | Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract                                                                                                               |
|   | Aannemingsovereenkomsten                                                                                                                                                                                      |
|   | Offertes of bestelbonnen                                                                                                                                                                                      |
|   | Informatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal                                                                                                                             |
|   | Informatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering                                                                                                 |
|   | Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen                                                                                                                                                                |
| ✓ | Facturen van aannemers                                                                                                                                                                                        |
|   | Verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer                                                                                                                   |
|   | Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's) |
|   | EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier                                                                                                                                            |
|   | Informatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbetheerder                                                                                                                                  |
|   | Verslag van destructief onderzoek derde/expert                                                                                                                                                                |
|   | Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen                                                                                                                                        |
| ✓ | Technische documentatie met productinformatie                                                                                                                                                                 |
|   | Luchtdichtheidsmeting                                                                                                                                                                                         |
|   | WKK-certificaten of milieuvergunningen                                                                                                                                                                        |
|   | Elektriciteitskeuring                                                                                                                                                                                         |
|   | Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel                                                                                                                           |
|   | Ventilatieprestatieverslag                                                                                                                                                                                    |
|   | Verslag energetische keuring koelsysteem                                                                                                                                                                      |
|   | Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie                                                                                                                                                              |
|   | Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...  |