



Certificat de performance énergétique (PEB)  
**Bâtiment résidentiel**  
Demande de permis à partir du 1<sup>er</sup> mai 2010

Référence PEB : RWPEB-073155  
Numéro : 20211013503232  
Établi le : 13/10/2021  
Validité maximale : 13/10/2031



**Logement certifié**

Nom Appartement 2  
Rue : Rue de la Fontaine n° : 27 BP: 0.2 (A2)  
CP : 6061 Localité : Montignies-sur-Sambre  
Certifié comme : **Appartement**  
Date de construction : 2021

**Performance énergétique**

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de : **8.502 kWh/an**

Surface de plancher chauffée : **82 m<sup>2</sup>**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **105 kWh/m<sup>2</sup>.an**

**A++ E<sub>th</sub> ≤ 0****0 < E<sub>th</sub> ≤ 45 A+****45 < E<sub>th</sub> ≤ 85 A****85 < E<sub>th</sub> ≤ 170 B****105****170 < E<sub>th</sub> ≤ 255 C****255 < E<sub>th</sub> ≤ 340 D****340 < E<sub>th</sub> ≤ 425 E****425 < E<sub>th</sub> ≤ 510 F****E<sub>th</sub> > 510 G**Décret n° 118  
Réglementation 2010Performance moyenne  
du Bâtiment neuf  
version 2010**Responsable PEB n° PEB-00839**

Nom / Prénom : ZANIOL Grégory

Adresse : Rue Haute

n° : 18 Boîte :

CP : 7870 Localité : Cambron-Saint-Vincent

Pays : Belgique

**Logement certifié****Besoins en chaleur du logement**

excessifs      élevés      moyens      faibles      minimes

**Performance des installations de chauffage**

médiocre      insuffisante      satisfaisante      bonne      excellente

**Performance des installations d'eau chaude sanitaire**

médiocre      insuffisante      satisfaisante      bonne      excellente

**Système de ventilation**

absent      partiel      complet

**Utilisation d'énergies renouvelables**

sol. therm.      sol. photovolt.      biomasse      pompe à chaleur      cogénération

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes à la Réglementation PEB en vigueur en Wallonie à la date du dépôt de la demande de permis (Période : Du 01/01/2017 au 31/12/2017). Version du logiciel de calcul v.12.0.5

Date : 13/10/2021

Signature :

Le certificat PEB est un document qui doit être réalisé à l'issue de la procédure PEB relative à la construction d'un bâtiment ou d'une unité PEB résidentielle. Il donne des informations sur la performance énergétique du bien et sur le respect des exigences imposées aux bâtiments neufs ou assimilés. Ce certificat PEB est établi par le responsable PEB du projet, sur base de la déclaration PEB finale conformément à l'article 33 du décret PEB du 28/11/13. Certains de ses indicateurs devront être mentionnés dans les publicités réalisées en vue de la vente ou la location ; la classe énergétique, la consommation théorique totale et la consommation spécifique d'énergie primaire. Ce certificat PEB devra également être communiqué à l'acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention, qui mentionnera cette communication. Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be



## Aspects réglementaires

### Evaluation du respect des exigences PEB

	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>105</b>		
<b>Valeur U/R</b>	<b>Niveau K</b>	<b>Niveau Ew</b>	<b>Espec</b>	<b>Ventilation</b>	<b>Surchauffe</b>

#### **Coefficient de transmission thermique (U)** **Résistance thermique (R)**

Chaque paroi doit respecter une valeur U maximale ou une valeur R minimale. L'exigence à respecter dépend de l'inclinaison de la paroi (verticale, inclinée, horizontale) et de son environnement (vers l'extérieur, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace chauffé mitoyen,...). L'indicateur signifie que toutes les parois respectent son exigence d'isolation spécifique.

#### **Niveau d'isolation thermique global** **Niveau K**

Déperditions de chaleur dues à la construction : 393,31 W/K  
Déperditions de chaleur dues aux nœuds constructifs : 62,31 W/K  
Déperditions totales par transmission : 455,62 W/K  
Valeur U moyenne : 0,31 W/m<sup>2</sup>K

Surface de déperdition : 1.455,33 m<sup>2</sup>  
Volume protégé : 3.283,62 m<sup>3</sup>  
Compacité : 2,26 m  
Niveau K : 22

#### **Niveau de consommation d'énergie primaire** **Niveau Ew**

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 8.501,73 kWh/an  
Valeur de référence pour cette consommation : 14.096,97 kWh/an  
Niveau Ew (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : 61 < 65 (valeur à respecter)  
Concrètement, cela signifie que cette unité PEB consomme 61 % de sa valeur de référence.

#### **Consommation spécifique annuelle d'énergie primaire** **Espec**

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 8.501,73 kWh/an  
Surface totale de plancher chauffée (Ach) : 81,60 m<sup>2</sup>  
Espec (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : 105 kWh/m<sup>2</sup>.an < 115kWh/m<sup>2</sup>.an (valeur à respecter)

#### **Ventilation hygiénique**

Pour garantir une qualité d'air intérieur suffisante, chaque espace doit respecter un débit de ventilation minimal soit en alimentation, soit en extraction, ainsi qu'un débit minimal de transfert. L'exigence à respecter dépend du type d'espace (sec ou humide) et de sa surface.  
L'indicateur signifie que tous les espaces respectent leurs exigences de ventilation spécifiques.

#### **Indicateur du risque de surchauffe**

L'indicateur du risque de surchauffe évalue la probabilité qu'une sensation d'inconfort due à une surchauffe du logement ne survienne en été.  
L'indicateur signifie que non seulement la valeur limite n'est pas dépassée (exigence légale respectée) mais qu'en plus, le risque de surchauffe estimé est nul.



### Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques, que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Le volume protégé de ce logement est de **250 m<sup>3</sup>**

### Surface de plancher chauffée


Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m<sup>2</sup>.an) et les émissions spécifiques de CO<sub>2</sub> (exprimées en kg/m<sup>2</sup>.an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **82 m<sup>2</sup>**



## Méthode de calcul de la performance énergétique

**Conditions standardisées** - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18°C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ; elle permet de comparer les logement entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.



### L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

#### EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Consommation finale en chauffage	10 000 kWh
Pertes de transformation	15 000 kWh
Consommation en énergie primaire	25 000 kWh

#### EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE


Panneaux photovoltaïques	- 1 000 kWh
Pertes de transformation évitées	- 1 500 kWh
Économie en énergie primaire	- 2 500 kWh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.



### Evaluation de la performance énergétique


La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, Espc, est obtenue. C'est sur cette valeur Espc que le label de performance du logement est donné.






### Descriptions et recommandations -1-

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.



Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.



 <b>Pertes par les parois</b>		<i>Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.</i>				
Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences			
<b>1 Parois conformes</b>						
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.						
	Mur extérieur	45.95 m <sup>2</sup>		U : 0,19 W/m <sup>2</sup> K Umax : 0,24 W/m <sup>2</sup> K		
	Mur mitoyen	null m <sup>2</sup>		U : 0,97 W/m <sup>2</sup> K Umax : 1,00 W/m <sup>2</sup> K		



**Descriptions et recommandations -2-**



**Pertes par les parois**

*Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.*

Type

Dénomination

Surface

Respect des exigences

**1 Parois conformes**

La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.



Mur contre ascenseur

null m<sup>2</sup>



U : 0,59 W/m<sup>2</sup>K

Umax : 1,00 W/m<sup>2</sup>K



Mur mitoyen comm

null m<sup>2</sup>



U : 0,97 W/m<sup>2</sup>K

Umax : 1,00 W/m<sup>2</sup>K



Mur mitoyen imm voisin

null m<sup>2</sup>



U : 0,40 W/m<sup>2</sup>K

Umax : 1,00 W/m<sup>2</sup>K



Fenêtre Arr-Chambre 2

2.0 m<sup>2</sup>



Ug : 0,50 W/m<sup>2</sup>K

Uw : 1,00 W/m<sup>2</sup>K

UgMax : 1,10 W/m<sup>2</sup>K

UwMax : 1,50 W/m<sup>2</sup>K



Fenêtre Arr-Chambre 1

1.0 m<sup>2</sup>



Ug : 0,50 W/m<sup>2</sup>K

Uw : 1,03 W/m<sup>2</sup>K

UgMax : 1,10 W/m<sup>2</sup>K

UwMax : 1,50 W/m<sup>2</sup>K



Fenêtre Arr-Séjour

6.48 m<sup>2</sup>



Ug : 0,50 W/m<sup>2</sup>K

Uw : 0,90 W/m<sup>2</sup>K

UgMax : 1,10 W/m<sup>2</sup>K

UwMax : 1,50 W/m<sup>2</sup>K



Fenêtre Arr-Cuisine

4.3 m<sup>2</sup>



Ug : 0,50 W/m<sup>2</sup>K

Uw : 0,82 W/m<sup>2</sup>K

UgMax : 1,10 W/m<sup>2</sup>K

UwMax : 1,50 W/m<sup>2</sup>K



**Aucune**



Dalle sur garage

81.6 m<sup>2</sup>



U : 0,19 W/m<sup>2</sup>K

R : 4,85 m<sup>2</sup>K/W

Umax : 0,24 W/m<sup>2</sup>K



Dalle mitoyenne

null m<sup>2</sup>



U : 0,46 W/m<sup>2</sup>K

Umax : 1,00 W/m<sup>2</sup>K

Type

Dénomination

Surface

Respect des exigences

**2 Parois non conformes**

La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.



**Aucune**



### Descriptions et recommandations -3-



#### Pertes par les parois

*Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.*

Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences
<b>2 Parois non conformes</b>			
			La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.
			<b>Aucune</b>
			<b>Aucune</b>
			<b>Aucune</b>



#### Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

Non : valeur par défaut : 12 m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>  
 Oui



### Descriptions et recommandations -4-



#### Pertes par ventilation


Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. De manière générale, un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes. Ces aspects sont traités via le facteur multiplicateur caractérisant la qualité d'exécution.

Il existe également des dispositifs particuliers qui permettent de réduire ces pertes par ventilation, comme les systèmes de ventilation double flux avec récupération de chaleur ou les systèmes de ventilation à la demande. La présence de ces systèmes dans le logement peuvent également participer à réduire les pertes par ventilation tout en assurant un confort intérieur suffisant.

Système D avec récupération de chaleur	Ventilation à la demande	Mesure de la qualité d'exécution
<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui Facteur de réduction des pertes de ventilation = 90%	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui Facteur multiplicateur = 1,4
Diminution globale des pertes par ventilation		-16,21%



**Descriptions et recommandations -5-**



Rendement global en énergie primaire

 **Installation de chauffage**

**1 Chauffage central :--**

Couvre 100,00% du volume protégé

Production	Chaudière à condensation, gaz naturel, Rendement à 30% de charge : 98,7%
Stockage	Absent
Distribution	Toutes les conduites de chauffage sont dans le volume protégé.
Emission/ Régulation	Chauffage de surface (sol, mur, plafond) Présence d'une sonde extérieure.



**Descriptions et recommandations -6-**

**Installation d'eau chaude sanitaire**

médiocre

insuffisante

satisfaisante

bonne

excellente



**78%**

**Rendement global**  
en énergie primaire



**Installation d'eau chaude sanitaire**

**1 Installation d'eau chaude sanitaire : instECS1**

Production d'ECS	Chaudière, gaz naturel
Stockage	Pas de stockage (production instantanée), échangeur interne
Distribution	Evier de cuisine, 8,00 m de conduite Bain ou douche, 4,00 m de conduite



Certificat de performance énergétique (PEB)  
**Bâtiment résidentiel**  
Demande de permis à partir du 1<sup>er</sup> mai 2010

Référence PEB : RWPEB-073155  
Numéro : 20211013503232  
Établi le : 13/10/2021  
Validité maximale : 13/10/2031



**Descriptions et recommandations -7-**

**Système de ventilation**

absent

partiel

complet



**Système de ventilation**

**N'oubliez pas la ventilation !**

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.

Le responsable a encodé les dispositifs suivants.

Locaux secs	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)	Locaux humides	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)		
Séjour	1 OAR, 3 OT	✓	Cuisine	1 OT, 1 OEM	✓
Chambre 1	1 OAR, 1 OT	✓	Buanderie	1 OT, 1 OEM	✓
Chambre 2	1 OAR, 1 OT	✓	SdB	1 OT, 1 OEM	✓
			WC	1 OT, 1 OEM	✓

Selon le descriptif effectué par le responsable PEB, votre logement est équipé d'un système type C.

Dans un système C, l'alimentation en air neuf est naturelle c'est-à-dire sans ventilateur, mais l'évacuation de l'air vicié est mécanique, c'est-à-dire avec un ventilateur.

De plus, votre système est équipé d'une ventilation à la demande. Ce dispositif permet de réduire le débit de ventilation, et donc les pertes de chaleur, en fonction des besoins réels du logement. Cela est possible grâce à la présence de différents types de capteurs (présence, humidité, CO2).

Après vérification des débits d'air installés, il apparaît que les ouvertures de ventilation sont suffisantes dans tous les espaces décrits. L'aspect 'Ventilation hygiénique' de la Réglementation PEB est dès lors parfaitement respecté et votre logement est conforme.

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'utiliser correctement votre système, et notamment de ne pas fermer les ouvertures de ventilation.



**Descriptions et recommandations -8-**

**Utilisation d'énergies renouvelables**

sol. therm | sol. photovolt. | biomasse | pompe à chaleur | cogénération



**Installation solaire thermique**

NEANT



**Installation solaire photovoltaïque**

NEANT



**Biomasse**

NEANT



**Pompe à chaleur**

NEANT



**Unité de cogénération**

NEANT



Certificat de performance énergétique (PEB)  
**Bâtiment résidentiel**  
Demande de permis à partir du 1<sup>er</sup> mai 2010

Référence PEB : RWPEB-073155  
Numéro : 20211013503232  
Établi le : 13/10/2021  
Validité maximale : 13/10/2031



### Impact sur l'environnement

Le CO<sub>2</sub> est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO<sub>2</sub>.

Émissions annuelles de CO <sub>2</sub> du logement	1.631,60 kg CO <sub>2</sub> /an
Surface de plancher chauffée	81,60 m <sup>2</sup>
Émissions spécifiques de CO <sub>2</sub>	20,00 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> .an

1 000 kg de CO<sub>2</sub> équivalent à rouler 8 400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

### Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu 14/11/2017

Référence du permis CPURB/2017/0053